

Specs

Rahmen		26“ MTB 7005 Strong Lite Tubing, Travel 160mm, 3D forged Dropouts, Cross-Link-System, Enduro-Geometrie
Rahmenhöhen		S/M/L/XL
Farbe		Matt Greenish Gold - Black
Federgabel	ROCK SHOX	Lyrik 115-160mm, U-Turn, Motion Control IS, Externe Low-Speed- und High-Speed-Dämpfung, Zugstufe, An-Aus-Schalter für Plattformmodus, FloodGate intern
Dämpfer	X-FUSION	O2-PVA, 200X56mm, Dämpferaufnahme: 24X8mm, 24X8mm, PowerValve II einstellbar, Zugstufe
Steuersatz	FSA	Orbit Xtreme Pro 1,5“, sealed Cartridge Bearing
Schaltwerk	SRAM	X.9 Long Cage
Umwerfer	SRAM	X.9 Top Pull, 34,9mm
Schalthebel	SRAM	X.7 Trigger
Bremsen / Hebel	AVID	Juicy 5 203mm Rotor
Naben v / h	TATTOO	FR Pro Tru Axle / FR Pro 36L, 20mm Maxle 360, 12mm Rear Maxle
Felgen	DT SWISS	E 540 36L, geöst
Speichen	DT SWISS	Competition 2.0/1.8/2.0
Kassette	SRAM	PG-980 11-32T
Kette	SRAM	PC971
Kurbel	TRUVATIV	Firex 3.3 Team 44/32/22Z, Kurbellänge. 170mm für S; 175mm für M/L/XL
Innenlager	TRUVATIV	Giga X-Pipe XR, in der Kurbel inegriert 73mm
Lenker	TATTOO	Riserbar Pro OS Rise: 25mm, Breite: 680mm, Upsweep 3°,Backsweep 8°, Klemmung: 31,8mm
Vorbau	SYNCROS	AMS 12°, 70/80mm für 43-47/50-53cm, Klemmung:31,8mm
Sattel	SDG	Bel Air SL
Stütze	SDG	I-Beam 30,4x350mm
Reifen	SCHWALBE	Fat Albert Snake Skin 26“ x2.35, Evolution
Gewicht		

Einsatzbereich

CC - MARATHON - ALL MOUNTAIN - **ENDURO** - TOUR - RACE

Änderungen der Spezifikationen oder der Farben behalten wir uns jederzeit vor