

Specs

Rahmen	BERGAMONT	26“ MTB 7005 Strong Lite Tubing, Travel 160mm, 3D forged Dropouts, Cross-Link-System, Enduro-Geometrie
Rahmenhöhen		S/M/L/XL
Farbe		Matt Dark Grey - Black
Federgabel	FOX	36 TALAS RC2 160/130/100mm; Federweg-Einstellung, Lowspeed-Druckstufe, Hispeed-Druckstufe, hydraulischer innerer Durchschlagwiderstand, Luftdruck der Luftfeder, Zugstufe
Dämpfer	FOX	Float RP23, LängeXHub; 200X56mm, Dämpferaufnahme24X8mmm, 24X8mm, ProPedal mit 3 Positionen, Zugstufe
Steuersatz	FSA	Orbit Xtreme Pro 1,5“, sealed Cartridge Bearing
Schaltwerk	SRAM	X.O Long Cage
Umwerfer	SRAM	X.9 Top Pull, 34,9mm
Schalthebel	SRAM	X.9 Trigger SL
Bremsen / Hebel	AVID	Juicy 7 203mm Rotor
Laufräder	DT SWISS	EX 1750 Laufradsatz
Kassette	SRAM	PG-980 11-32T
Kette	SRAM	PC971
Kurbel	TRUVATIV	Stylo 3.3 TEAM 44/32/22Z, Kurbellänge. 170mm für S; 175mm für M/L/XL
Innenlager	TRUVATIV	Giga X-Pipe Team, in der Kurbel inegriert 73mm
Lenker	TRUVATIV	Holzfeller Rise: 25mm, Breite: 680mm, Upsweep: 5°,Backsweep: 8°, Klemmung: 31,8mm
Vorbau	SYNCROS	AMS 12°, 70/80mm für 43-47/50-53cm
Sattel	SDG	Bel Air SL
Stütze	SDG	I-Beam 30,4x350mm
Reifen	SCHWALBE	Fat Albert Snake Skin 26“ x2.35, folding
Gewicht		

Einsatzbereich

CC - MARATHON - ALL MOUNTAIN - **ENDURO** - TOUR - RACE

Änderungen der Spezifikationen oder der Farben behalten wir uns jederzeit vor