	Fourstroke	Speedfox	Focus Spine	Focus O1E	Neuron	Lux	Skeen	SL AMR LC 7
	L	L	48	L	L	L	20	L
Stack mm	605	612	607	622	617	604	619	619
Reach mm	456	455	462	450	451	433	454	455
Sitzrohr st mm	510	480	480	482	480	485	480	480
Oberrohr tt' mm	635	634	615	623	630	606	616	615
Steuerrohr ht mm	110	115		125	120	115	115	110
Sitzwinkel sa °	73.5	73.25	75	74,5	73,8	74	75	75,5
Steuerwinkel ha °	70	68.25	68	69,2	69,3	70	68	68
Kettenstrebe rc mm	445	445	428	448	445	450	448	438
Front center fc mm	709	728						
Radstand wb mm	1151	1169	1166	1167	1168	1135	1192	1183
Tretlagerabsenkung mm	40	37			27	40	38	38
Gabellänge fl mm	506	526		511				
Gabelvorlauf fr mm	51	51		46				51
Nachlauf mm	80	98						
Kurbellänge mm	175	175	175	175	175	175	175	175
Vorbaulänge mm	80	70	70	90	70	90	70	55
Vorbauwinkel °	6							
Lenkerbreite mm	720	760	710		740	720	760	760
Lenkerhöhe mm	4	15						
Backsweep °	9	9						
Sattelstützenlänge mm	400				450	400		392
Überstandshöhe mm	820	752			798	816	765	757