



So beseitigen Sie Geräusche an Lefty-Gabel

Klacker-Geräusche bei der Lefty-Gabel eliminieren

Christoph Listmann am 14.04.2011

Lästige Klackergeräusche an der Lefty, die beim schnellen Ausfedern entstehen können, kann man beseitigen. Cannondale empfiehlt die Wartung alle 25 Betriebsstunden. Sie dauert nur wenige Minuten.



Die Cannondale Lefty XLR

Alle 25 Betriebsstunden sollte man an einer Cannondale Lefty-Gabel diese sieben Dinge tun:

1. Luft aus der Gabel lassen.
2. Je nach Lefty-Gabeltyp den Blockierhebel demontieren.
3. Mit Shimano-Tretlager-Werkzeug große Überwurfmutter lösen und abnehmen.
4. Lefty-Gabel nach unten drücken. Dämpferkopf wird frei, die beiden Halbringe, die seitlich am Dämpferkopf stecken, abnehmen (Foto unten).
5. Rahmen am Oberrohr festhalten und Vorderrad mehrfach fest und zügig bis Anschlag nach unten ziehen.
6. Dies tun, bis die Gesamtlänge der Gabel bei 100/110er-Federweg ca. 695 mm bzw. bei 29er/120/140 Federweg 725 mm beträgt.
7. Halbringe wieder einsetzen. Große Überwurfmutter anbringen/anziehen (Drehmoment max. 28 Nm). Luft in die Gabel, fertig!

Die Anleitung kommt von Larry Westney. Er ist bei Cannondale Experte für alle Arten von Lefty-Federgabeln und kennt jedes einzelne Bauteil.

Dieses Bild zeigt, wie Sie die Halbringe am Dämpferkopf der Lefty-Gabel abnehmen.



BIKE Saisonstart-Angebot

Nur gültig bis 15.07.

Bestellen Sie jetzt das BIKE-Abo zu besonders günstigen Konditionen (19% Ersparnis + hochwertiges Geschenk) und sichern Sie sich die Gewinnchance auf ein Speedfox 02 THREE von BMC im Wert von 3.999 Euro.

Zum Abo-Angebot

Christoph Listmann am 14.04.2011



Download

Cannondale Lefty Wartungsanleitung
1 Seiten, 0,14 MB, Ausgabe: 5/2011

Kostenlos herunterladen

Das könnte Sie auch interessieren

[Schrauber 1x1: Innen verlegte Züge wechseln](#)

So wird der Wechsel von MTB-Zügen zum Kinderspiel

[Werkzeug für die MTB-Werkstatt](#)

Diese Tools braucht jede MTB-Werkstatt

[Pressfit-Innenlager am Mountainbike wechseln](#)

Service: So tauschen Sie Pressfit-Lager richtig

[Schrauber 1x1: MTB Kettenblatt tauschen](#)

So leicht tauschen sie Srams Direct Mount Kettenblätter

[MTB Schrauber 1x1: SPD-Cleat Montage](#)

SPD-Cleats richtig an MTB-Schuhen montieren

[Mountainbike-Schrauber-1x1: Bremsbeläge wechseln](#)

MTB-Bremsbeläge wechseln: Worauf kommt es wirklich an?

BIKE Abo-Service

Jahresabo Open-End-Abo Geschenkabo Freundschaftsabo Kennenlernabo Urlaubs-Service Adressänderung Kontakt

Anzeigen-Service

Ansprechpartner Mediadaten-Download Bannerschaltung Kleinanzeigen Online lesen Kleinanzeigen Online schalten

News	Magazin + Abo	Mountainbikes	E-MTB	Service	Events
Szene-News	Heft-Info	BIKE-Testsystem	E-MTB News & Neuheiten	BIKE-Wissen	BIKE Camps
MTB-Neuheiten	Heft Archiv	Hardtail	Test	Buch & Ratgeber	BIKE Festivals
Teile & Zubehör	BIKE digital	Marathon	Antrieb & Akku	Kaufberatung	BIKE Transalp
Events & Rennen	Online Shop	All Mountain	Kaufberatung	Schrauber-Tipps	BIKE WOMEN CAMP
Termine	Kleinanzeigen	Enduro	Service & Wissen	Wallpaper	
	BIKE abonnieren	Freeride	EMTB Händler	Kontakt	
		Fatbikes	Heft-Info		
		Trailbikes	Kontakt		
		Lady-Bikes			

BIKE 5/2018



Heft-Info

Ausgabe bestellen

Heft abonnieren

iTunes Store

Google Play

Das könnte Sie auch interessieren

So wird der Wechsel von MTB-Zügen zum Kinderspiel

Diese Tools braucht jede MTB-Werkstatt

Service: So tauschen Sie Pressfit-Lager richtig

So leicht tauschen sie Srams Direct Mount Kettenblätter

SPD-Cleats richtig an MTB-Schuhen montieren

MTB-Bremsbeläge wechseln: Worauf kommt es wirklich an?

Aktuelle Umfragen

Aktuelle Bikes zu schwer? Das sagen die Leser!

Mega-Verlosung 2018: Machen Sie mit, es lohnt sich!

Biken bei Dunkelheit – Das Umfrage-Ergebnis

Neue Fotostrecken

[Das neue MacAskill-Video: Home of Trails](#)

Danny MacAskill und Claudio Caluori in Graubünden

[MTB-Abenteuer im Canyonlands Nationalpark](#)

White Rim Trail: Bikepacking-Tour durch Utah

Schlagwörter

▾ Cannondale ▾ Lefty ▾ Federgabel ▾ Service ▾ Schrauber-Tipps